Loadcenter Options and Accessories (Continued)

GBK14

BRGBK39512

Table 3-111. Ground Bar Kits

Description (See Legend)	Length Inches (mm)	Ordering Quantity ①	Catalog Number	Price U.S. $ Each
●○○○○●○	2.54 (64.5)	1	**GBK5** ②	
●○○○○●○■	3.59 (91.2)	1	**GBK520** ②	
●○○○○●○○○○○○	4.29 (109.0)	1	**GBK10** ②	
●○○○○●○○○○○○■	5.34 (135.6)	1	**GBK1020** ②	
◒●◒◒◒⬓◒●◒⬓◒◒◒	4.61 (117.1)	1	**GBK13** ②	
●○○○○●○○○○○○○○○	5.69 (144.5)	1	**GBK14** ②	
●○○○○●○○○○○○○○○■	6.74 (171.2)	1	**GBK1420** ②	
●○○○○●○○○○○○○○○○○○	8.14 (206.8)	1	**GBK21** ②	
●○○○○●○○○○○○○○○○○○○○■	9.19 (233.4)	1	**GBK2120** ②	
◪◐◪●◪◐◪◪◪◐◪●◪◐◪◪◪◐◪	5.78 (146.8)	1	**BRGBK39512** ③④	
○○○○○	1.84 (46.7)	1	**GB4NM** ⑤	

① Must be purchased in multiples of ordering quantities indicated.
② Distance between mounting holes is 1.75 inches (44.5 mm).
③ For single- and 3-phase 400 and 600 ampere applications.
④ Distance between mounting holes is 2.34 inches (59.5 mm).
⑤ For non-metallic enclosures. Snaps into molded base.

Ground Bar Legend

- ○ (3) #14 – #10 Cu/Al or (1) #14 – #4 Cu/Al
- ■ (1) #6 – 2/0 Cu/Al
- ◪ (1) #14 – #6 Cu/Al or (2) #14 – #12 Cu/Al
- ⬓ (1) 1/8 – 14 or (3) #10 – 12 Cu/Al
- ◒ (1) #14 – 1/0 Cu/Al or (3) #14 – #10 Cu/Al
- ◐ (1) #6 – 14 Cu/Al or (2) #1/0 – 14 Cu/Al
- ● Mounting Hole

Discount Symbol **22CD**