Contact type:

- R = snap action
- L = slow action
- LO = slow action overlapped
- LS = slow action shifted
- LV = slow action shifted and spaced
- LI = slow action independent
- LA = slow action closer
- = electronic PNP

Contact blocks

		With external rubber gasket			
					
5	R	FZ 508-M2 1NO+1NC	FZ 512-M2 1NO+1NC	FZ 513-M2 1NO+1NC	FZ 514-M2 1NO+1NC
6	L	FZ 608-M2 1NO+1NC	FZ 612-M2 1NO+1NC	FZ 613-M2 1NO+1NC	FZ 614-M2 1NO+1NC
7	LO	FZ 708-M2 1NO+1NC	FZ 712-M2 1NO+1NC	FZ 713-M2 1NO+1NC	FZ 714-M2 1NO+1NC
9	L	FZ 908-M2 2NC	FZ 912-M2 2NC	FZ 913-M2 2NC	FZ 914-M2 2NC
10	L	FZ 1008-M2 2NO	FZ 1012-M2 2NO	FZ 1013-M2 2NO	FZ 1014-M2 2NO
11	R	FZ 1108-M2 2NC	FZ 1112-M2 2NC	FZ 1113-M2 2NC	FZ 1114-M2 2NC
12	R	FZ 1208-M2 2NO	FZ 1212-M2 2NO	FZ 1213-M2 2NO	FZ 1214-M2 2NO
13	LV	FZ 1308-M2 2NC	FZ 1312-M2 2NC	FZ 1313-M2 2NC	FZ 1314-M2 2NC
14	LS	FZ 1408-M2 2NC	FZ 1412-M2 2NC	FZ 1413-M2 2NC	FZ 1414-M2 2NC
15	LS	FZ 1508-M2 2NO	FZ 1512-M2 2NO	FZ 1513-M2 2NO	FZ 1514-M2 2NO
18	LA	FZ 1808-M2 1NO+1NC	FZ 1812-M2 1NO+1NC	FZ 1813-M2 1NO+1NC	FZ 1814-M2 1NO+1NC
20	L	FZ 2008-M2 1NO+2NC	FZ 2012-M2 1NO+2NC	FZ 2013-M2 1NO+2NC	FZ 2014-M2 1NO+2NC
21	L	FZ 2108-M2 3NC	FZ 2112-M2 3NC	FZ 2113-M2 3NC	FZ 2114-M2 3NC
22	L	FZ 2208-M2 2NO+1NC	FZ 2212-M2 2NO+1NC	FZ 2213-M2 2NO+1NC	FZ 2214-M2 2NO+1NC
2	R	FZ 208-M2 2x(1NO-1NC)	FZ 212-M2 2x(1NO-1NC)	FZ 213-M2 2x(1NO-1NC)	FZ 214-M2 2x(1NO-1NC)
E1		FZ E108-M2 1NO-1NC	FZ E112-M2 1NO-1NC	FZ E113-M2 1NO-1NC	FZ E114-M2 1NO-1NC
Max. speed		page 239 - type 4	page 239 - type 4	page 239 - type 2	page 239 - type 4
Min. force		8 N (25 N ⊕)	8 N (25 N ⊕)	8 N (25 N ⊕)	8 N (25 N ⊕)
Travel diagrams		page 240 - group 1	page 240 - group 1	page 240 - group 1	page 240 - group 1

Contact blocks

		Roller, Ø 12 mm, stainless steel		With external rubber gasket	With external rubber gasket
					
5	R	FZ 515-M2R28 1NO+1NC	FZ 516-M2 1NO+1NC	FZ 520-M2 1NO+1NC	FZ 521-M2 1NO+1NC
6	L	FZ 615-M2R28 1NO+1NC	FZ 616-M2 1NO+1NC		
7	LO	FZ 715-M2R28 1NO+1NC	FZ 716-M2 1NO+1NC		
9	L	FZ 915-M2R28 2NC	FZ 916-M2 2NC		
10	L	FZ 1015-M2R28 2NO	FZ 1016-M2 2NO	FZ 1020-M2 2NO	FZ 1021-M2 2NO
11	R	FZ 1115-M2R28 2NC	FZ 1116-M2 2NC		
12	R	FZ 1215-M2R28 2NO	FZ 1216-M2 2NO	FZ 1220-M2 2NO	FZ 1221-M2 2NO
13	LV	FZ 1315-M2R28 2NC	FZ 1316-M2 2NC		
14	LS	FZ 1415-M2R28 2NC	FZ 1416-M2 2NC		
15	LS	FZ 1515-M2R28 2NO	FZ 1516-M2 2NO		
18	LA	FZ 1815-M2R28 1NO+1NC	FZ 1816-M2 1NO+1NC	FZ 1820-M2 1NO+1NC	FZ 1821-M2 1NO+1NC
20	L	FZ 2015-M2R28 1NO+2NC	FZ 2016-M2 1NO+2NC	FZ 2020-M2 1NO+2NC	FZ 2021-M2 1NO+2NC
21	L	FZ 2115-M2R28 3NC	FZ 2116-M2 3NC	FZ 2120-M2 3NC	FZ 2121-M2 3NC
22	L	FZ 2215-M2R28 2NO+1NC	FZ 2216-M2 2NO+1NC	FZ 2220-M2 2NO+1NC	FZ 2221-M2 2NO+1NC
2	R	FZ 215-M2R28 2x(1NO-1NC)	FZ 216-M2 2x(1NO-1NC)	FZ 220-M2 2x(1NO-1NC)	FZ 221-M2 2x(1NO-1NC)
E1		FZ E115-M2R28 1NO-1NC	FZ E116-M2 1NO-1NC	FZ E120-M2 1NO-1NC	FZ E121-M2 1NO-1NC
Max. speed		page 239 - type 2	page 239 - type 2	1 m/s	1 m/s
Min. force		8 N (25 N ⊕)	8 N (25 N ⊕)	0.07 Nm	0.07 Nm
Travel diagrams		page 240 - group 1	page 240 - group 1	page 240 - group 4	page 240 - group 4

All measures in the drawings are in mm

Accessories See page 225